



### Hlavní výhody:

- vestavěný krokový motor s uzavřenou smyčkou
- vestavěná řídicí jednotka
- vhodné pro použití s kolaborativními roboty
- u řady CHY2 je pohyb převáděn pákovým mechanismem
- u řady CHG2 je pohyb převáděn vačkou

Model	CHY2-S80	CHY2-S150	CHG2-S30
Opakovatelná přesnost [mm]	± 0,05	± 0,05	± 0,05
Zdvih prstů [mm]	80	150	30
Max. hmotnost obrobku [kg]	1,2	4,5	0,15
Upínací síla [N]	32 - 120	12 - 45	4,5 - 15
Rychlost otevření a zavření [mm.s <sup>-1</sup> ]	40 - 200	40 - 200	30 - 150
Velikost motoru	□35	□35	Ø42
Max. dovolený moment My [Nm]			7,4
Max. dovolený moment Mp [Nm]			7,4
Max. dovolený moment Mr [Nm]			11,8
Max. dovolená síla Fv [N]			500
Hmotnost [kg]	0,85	0,89	0,45

## Objednací kódy

### T CHY2-S80 - 15

Model		Délka kabelu	
CHY2-S80		15	150 mm
CHY2-S150			

### T CHG2-S30 - 002

Model		Délka kabelu	
CHG2-S30		002	200 mm



Technické parametry, rozměry a další informace najdete na našich internetových stránkách na adrese [sappv.cz/r/11-9](http://sappv.cz/r/11-9)



## Dovolené zatížení

