

NÁSTRČNÉ ŠROUBENÍ Z PLASTU / NÁSTRČNÉ ŠROUBENÍ Z NEREZAVĚJÍCÍ OCELI



Spojka přímá



Ø mm	Objednáací kód
4	P100-004-000
6	P100-006-000
8	P100-008-000
10	P100-010-000
12	P100-012-000

Technické parametry:

Max. tlak: 1,6 MPa

Pracovní teplota: -20°C až +150°C

Materiály: těleso, pouzdro, přítlačný kroužek, upínací břit - nerezavějící ocel AISI 316L, těsnění - FKM
Médium: vzduch, kapaliny a plyny kompatibilní s materiálem šroubení a hadice

Vhodné pro hadice z: PA6, PA11, PU, PTFE

U zasouvání hadice z PU a PTFE se doporučuje stisknout přítlačný kroužek, aby nedošlo k poškození hadice, což by mohlo způsobit poškození těsnícího kroužku uvnitř šroubení.

Spojka přímá



Ø mm	Ø mm	Objednáací kód
4	4	N100S-004-000
6	6	N100S-006-000
8	8	N100S-008-000
10	10	N100S-010-000
12	12	N100S-012-000

Spojka přímá redukováná



Ø mm	Ø mm	Objednáací kód
6	4	P100-006-004
8	4	P100-008-004
8	6	P100-008-006
10	8	P100-010-008
12	10	P100-012-010

Šroubení přímé vč. těs. kroužku



Ø mm	Závit	Objednáací kód
4	M5	N102S-004-005
4	G1/8"	N102S-004-000
6	M5	N102S-006-005
6	G1/8"	N102S-006-000
6	G1/4"	N102S-006-001
8	G1/8"	N102S-008-000
8	G1/4"	N102S-008-001
10	G1/4"	N102S-010-001
10	G3/8"	N102S-010-002
10	G1/2"	N102S-010-003
12	G1/4"	N102S-012-001
12	G3/8"	N102S-012-002
12	G1/2"	N102S-012-003

Spojka L



Ø mm	Objednáací kód
4	N106S-004-000
6	N106S-006-000
8	N106S-008-000
10	N106S-010-000
12	N106S-012-000

Spojka L



Ø mm	Objednáací kód
4	P106-004-000
6	P106-006-000
8	P106-008-000
10	P106-010-000
12	P106-012-000

Spojka T



Ø mm	Objednáací kód
4	N110S-004-000
6	N110S-006-000
8	N110S-008-000
10	N110S-010-000
12	N110S-012-000

Spojka Y



Ø mm	Objednáací kód
4	P131-004-000
6	P131-006-000
8	P131-008-000
10	P131-010-000
12	P131-012-000

T kus otočný se závitom dole včetně těsnícího kroužku



Ø mm	Závit	Objednáací kód
4	M5	N113S-004-005
4	G1/8"	N113S-004-000
6	G1/8"	N113S-006-000
6	G1/4"	N113S-006-001
8	G1/8"	N113S-008-000
8	G1/4"	N113S-008-001
10	G1/4"	N113S-010-001
10	G3/8"	N113S-010-002

Spojka Y redukováná



D1 Ø mm	D2 Ø mm	Objednáací kód
6	2x 4	P131-006-004
8	2x 4	P131-008-004
8	2x 6	P131-008-006
10	2x 6	P131-010-006
10	2x 8	P131-010-008
12	2x 8	P131-012-008
12	2x 10	P131-012-010

Průchodka



Ø mm	Závit	Objednáací kód
4	M11x0,75	N101S-004-000
6	M14x1	N101S-006-000
8	M16x1	N101S-008-000
10	M18x1	N101S-010-000
12	M22x1,5	N101S-012-000

Koleno otočné vč. těs. kroužku



Ø mm	Závit	Objednáací kód
4	M5	N108S-004-005
4	G1/8"	N108S-004-000
4	G1/4"	N108S-004-001
6	M5	N108S-006-005
6	G1/8"	N108S-006-000
6	G1/4"	N108S-006-001
8	G1/8"	N108S-008-000
8	G1/4"	N108S-008-001
10	G1/4"	N108S-010-001
10	G3/8"	N108S-010-002
12	G1/4"	N108S-012-001
12	G3/8"	N108S-012-002
12	G1/2"	N108S-012-003

Redukce



D1 Ø mm	D2 Ø mm	Objednáací kód
6	4	N121S-006-004
8	6	N121S-008-006
10	8	N121S-010-008

Záslepka



Ø mm	Objednáací kód
4	P118-004
6	P118-006
8	P118-008
10	P118-010
12	P118-012

i Technické parametry najdete na straně 10-4

A Rozměry najdete na našich internetových stránkách na adrese sappv.cz/r/10-5

A Rozměry najdete na našich internetových stránkách na adrese sappv.cz/r/10-6